

Adou BB 3900 NXT VOL Res1300L Sel :1500l bout 48"x72" 40,7M3/h

EQADSC391300LAT

ADOU CISSEURS GAMME "COLLECTIF" : Chaudière vapeur, Tour de refroidissement, Eau chaude industrielle, Humidificateurs d'air, réseau eau chaude sanitaire, Réseaux fermés de chauffage, cuisine des collectivités, prétraitement lave instrument et autoclave, process industriel..., autant d'applications qui réclament un traitement d'eau professionnel.



UNE GAMME ÉTENDUE ET ADAPTÉE : Raccordement 80/90 une série de vanne associée à différentes capacités de résine pour répondre à tous types de débits. Version Électronique, modes Chronométrique ou Volumétrique horaire pour répondre aux besoins des CCTP les plus exigeants.

POUR VOUS, TOUS NOS MATÉRIELS SONT ÉQUIPÉS DE : Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) - Tête de commande protégée des ruissellements, résistante à la corrosion et stable aux UV - Programmeur électronique Cycles ajustables Déclenchement de la régénération : chronométrique, volumétrique retardé ou immédiat - Bouteille de résine composite, 100 % anticorrosion - Résine échangeuse d'ions à haut rendement : Agrément consommation humaine par le Ministère de la Santé - Vanne de régulation 5 cycles - norme CE - Bac à saumure avec flotteur double sécurité et plancher anti-colmatage - Compteur à impulsion.


FOURNITURES EN OPTION : Vanne de cépage proportionnelle pour réglage de la dureté résiduelle - Préfiltre - Possibilité de montage en Simplex, Duplex, Triplex et Quadruplex - Livraison de la première charge en sel - Kit de mesure TH Kit TH Test (3 réactifs): PLTHKIT3 - ODYS NRA : Produit de désinfection conforme à la législation (arrêté du 8 décembre 1999) - Vanne casse vide - Deuxième impulsion compteur K=1 pour piloter une pompe doseuse

DONNÉES TECHNIQUES

Débit nominal à P=3,5 Bars (m3/h) :	40,7
Débit d'alimentation minimum à P=3,5 Bars :(m3/h) :	57,4
Débit de pointe, perte de pression: 1,8 bar (m3/h) :	57,4
Hauteur de bouteille + Tête + Base (en mm) :	2794
Hauteur / Largeur / Profondeur (en mm) :	2794 / 3699 / 3699
Nombre de bouteille :	1
Nombre de bac à sel :	1
Pré-filtre préconisé :	EQFINW800
Seuil de filtration préconisé :	25µ
Type :	SIMPLEX
Type de vanne :	3900
Résine/ bouteille (en Litre):	1300

EQADSC391300LAT

SCHÉMA DE RACCORDEMENT



FLÉXIBLES

Nombre de Flexible livré :

Longueur d'un flexible (mm) :

Pression maximum (Bar) :

Diamètre de raccordement :

Matériaux :



BAC A SEL

Volume du bac à sel (Litre) : 1500

Diamètre indicatif du bac à sel (mm) : 1300

Hauteur indicatif du bac à sel (mm) : 1570

Hauteur du plancher (mm) : 500

